

LNMX060410R-MM3 AP401U



TURNING INSERT

LNMX060410R-MM3 AP401U

SPECIFICATIONS

Wenof thechneidplattenform	90°
freiwinkel	0°
toleratz	0,127mm
klemmtyp	x
schneidelänge	0,6mm
plattendicke	0,4mm
eckenradius	10mm
kattenpräparation	ground Schneide
Spatbrecher	MM3



Leistungsdaten von Wägenradstahlblech zum Drehen

Werkstoff	Werkstoffgruppe	Werkstoffnummer	Werkstoffbezeichnung	Werkstoffzustand	Werkstoffdicke	Werkstoffbreite	Werkstofflänge	Werkstoffgewicht	Werkstoffpreis	Werkstoffleistung	Werkstoffkosten
W1	W1	1.4301	W1	W1	W1	W1	W1	W1	W1	W1	W1
W2	W2	1.4302	W2	W2	W2	W2	W2	W2	W2	W2	W2
W3	W3	1.4303	W3	W3	W3	W3	W3	W3	W3	W3	W3
W4	W4	1.4304	W4	W4	W4	W4	W4	W4	W4	W4	W4
W5	W5	1.4305	W5	W5	W5	W5	W5	W5	W5	W5	W5
W6	W6	1.4306	W6	W6	W6	W6	W6	W6	W6	W6	W6
W7	W7	1.4307	W7	W7	W7	W7	W7	W7	W7	W7	W7
W8	W8	1.4308	W8	W8	W8	W8	W8	W8	W8	W8	W8
W9	W9	1.4309	W9	W9	W9	W9	W9	W9	W9	W9	W9
W10	W10	1.4310	W10	W10	W10	W10	W10	W10	W10	W10	W10

Leistungsdaten von Wägenradstahlblech zum Drehen

Werkstoff	Werkstoffgruppe	Werkstoffnummer	Werkstoffbezeichnung	Werkstoffzustand	Werkstoffdicke	Werkstoffbreite	Werkstofflänge	Werkstoffgewicht	Werkstoffpreis	Werkstoffleistung	Werkstoffkosten
W1	W1	1.4301	W1	W1	W1	W1	W1	W1	W1	W1	W1
W2	W2	1.4302	W2	W2	W2	W2	W2	W2	W2	W2	W2
W3	W3	1.4303	W3	W3	W3	W3	W3	W3	W3	W3	W3
W4	W4	1.4304	W4	W4	W4	W4	W4	W4	W4	W4	W4
W5	W5	1.4305	W5	W5	W5	W5	W5	W5	W5	W5	W5
W6	W6	1.4306	W6	W6	W6	W6	W6	W6	W6	W6	W6
W7	W7	1.4307	W7	W7	W7	W7	W7	W7	W7	W7	W7
W8	W8	1.4308	W8	W8	W8	W8	W8	W8	W8	W8	W8
W9	W9	1.4309	W9	W9	W9	W9	W9	W9	W9	W9	W9
W10	W10	1.4310	W10	W10	W10	W10	W10	W10	W10	W10	W10