

????????????? ?????? ????????	- mm
????????? axial	
????????????? ?????? ????????	- mm
????????? radial	
????????? ??????????????????	0.011 mm
bidirektional X	
????????? ??????????????????	0.021 mm
bidirektional Z	
????????? ??????????????????	0.008 mm
bidirektional Y	
????????? ??????????????????	0.003 mm
unidirektional X	
????????? ??????????????????	0.006 mm
unidirektional Z	
????????? ??????????????????	0.003 mm
unidirektional Y	
?????????????? ?????????????? X/Z/Y	- mm
????????? ??????	- mm
????????? ??????	????? ????? -
Volumen Hydrauliktank	- L
Kapazität Kühlmitteltank max.	- L
????????? ?????????? ?????? ??? ?????W	
???	
????????? ?????????? ??? ?????????? - ???	
????????? ??????	
????????? ?????????? kurzzeitig (30 min) ???	
?????????	5550x2550x2867 mm

Lieferumfang

????????????? ??? ?????? ???, 12-fach Werkzeugwechsler, - mm hydr. Spannfutter, Linearführungen und Kugelrollspindel der Firma THK/Japan, Steuerung Siemens 828D, programmier????er Reits?ck,deutsche Betriebsunterlagen,CE Konformitätserklärung etc.
 Optionen: Späneförderer, Werkstückvermessung, au?matische Werkzeuglängen Korrektur, Stangenlader, Ausblasfunktion für Werkzeugwechsler und Drehfutter, Kühlung durch Spindel, Hochdruck Kühlung, Ölabscheider, Hohlspannfutter 250 mm, hydr. Lünette SMW Au?blok,