

KAMI WERKZEUGMASCHINEN

CNC SCHRÄGBETTDREHMASCHINE

DKM 650MT/800



DKM 650MT/800

TECHNISCHE DATEN

Наибольший диаметр обрабатываемой детали над станиной	650 mm
Umlaufdurchmesser über Schlitten	400 mm
Макс. диаметр обработки	rund 400 mm
Макс. длина обработки	730 mm
Отверстие шпинделя	92 mm
Диаметр отверстия шпинделя/Stangenbearbeitung max.	75 mm
Передний конец шпинделя	A2-8
Перемещение по оси X	280 mm
Перемещение по оси Y	820 mm
Max. Spindelgeschwindigkeit	3000 U/min
Werkzeugwechsler	SWIFT 125/12 angetriebene Werkzeuge (BMT65)
Aufnahme Bohrstange max.	40 mm
Aufnahme Werkzeug Querschnitt max.	25 mm
Verriegelung des Werkzeugwechsler	hydraulisch
Ускоренный ход по оси Z	24 m/min
Ускоренный ход по оси X	24 m/min
Eilgang R-Achse	24 m/min
Диаметр пиноли	100 mm
Ход пиноли	771 mm
Крепление пиноли	Конус Морзе 5
Мощность двигателя Spindelmotor	15 кВт
Мощность двигателя Achsmotoren	22Nm
Мощность двигателя Werkzeugwechsler	3.1 кВт
Масса	6.500,00 кг
Габариты	3793 x 2190 x 1900 mm

AUSSTATTUNG

- » THK Линейные направляющие и шарико-винтовые пары
- » AUTO GRIP 10-ZOLL-HYDRAULIK-Hohlspannfutter
- » AUTO GRIP Hydraulischer-Hohlzylinder
- » 12-fach Werkzeugwechsler für angetriebene Werkzeuge mit einer Частота вращения bis 6000 U/min
- » Hydraulischer Reitstck
- » 60L/4-Leitungen-Hydraulikstation
- » Seitlicher Späneförderer mit Wagen
- » Fußpedal und Vollabdeckung
- » 10 бар Kühlmittelsystem
- » RENISHAW автоматическое Werkzeugmesssystem
- » Siemens 828D inkl. Shopturn
- » 15-Zoll-Touchscreen

LIEFERUMFANG

- 1 Stück ODTOOL-Halter
- 1 Stück Bohrwerkzeughalter
- 1 Stück
Stirnflächenbearbeitungswerkzeughalter