

DKM 1250.1 K



DKM 1250.1 K

TECHNISCHE DATEN

Макс. диаметр обрабатываемой детали	1250 mm
Макс. длина детали	1000 mm
Drehdurchmesser	1250 mm
Werkzeughalter oben	
Drehdurchmesser	1000 mm
Werkzeughalter seitlich	
Макс. вес детали	3200 Kg
Диаметр стола	1000 mm
Диапазон частоты вращения	6.3 - 200 U/min (16 ступеней)
Vorschübe Längs/Plan	0.8 - 86 mm/min (12 ступеней)
Ускоренный поперечный ход	1800 mm/min
Ускоренный продольный ход	660 mm/min
Querbalkensupport	650 mm
Перемещение по оси Z1-Achse	
Querbalkensupport	700 mm
Перемещение по оси X1-Achse	
Диапазон поворота суппорта на траверсе	+ - 30°
Seitensupport Перемещение по оси Z2-Achse	900 mm
Seitensupport Перемещение по оси X2-Achse	630 mm
Verfahrweg Traverse W-Achse	650 mm
Мощность приводного двигателя	22 кВт
Масса	8.500,00 кг
Габариты	2277x2445x3403 mm

AUSSTATTUNG

- » сервоприводы für alle Achsen
- » цифровое Messsystem für X2-Achse
- » Центральная система смазки
- »