

DKM 1000 H



DKM 1000 H

TECHNISCHE DATEN

Высота центров	500 mm
Расстояние между центрами	10000 mm
Ширина станины	600 mm
Наибольший диаметр обрабатываемой детали над станиной	1000 mm
Наибольший диаметр изделия в выемке	1240 mm
Наибольший диаметр изделия над суппортом	680 mm
Отверстие шпинделя	120 mm
Передний конец шпинделя	Camlock D1-15/MK6
Диапазо частоты вращения	(18) 5,5 - 730 U/min
Диапазон продольной подачи	(64) 0,1 - 24.30 mm/U
Диапазон поперечной подачи	(64) 0,05 - 12.15 mm/U
Ускоренный продольный ход	4000 mm/min
Ускоренный поперечный ход	2000 mm/min
Метрическая резьба	(52) 1 - 240 mm
Дюймовая резьба	(26) 14 - 1 TPI
Модульная резьба	(53) 0,5 - 120 mm
Резьба с диаметральной шагом	(24) 28 - 1 DP
Диаметр пиноли	120 mm
Ход пиноли	240 mm
Крепление пиноли	Конус Морзе 5
Мощность двигателя	11 кВт качестве опции 15кВт
Масса	12.200,00 кг
Габариты	12400 x 1170 x 1250 mm

AUSSTATTUNG

- » 120mm Отверстие шпинделя
- » Hydraulikupplung nachstellбар
- » Hydraulik Bremssystem für Hauptspindel
- » Eilgang in Längs und Plan
- » Предохраняющая от перегрузки муфта в фартуке суппорта
- » Spindelkastenschmierung durch integrierte Pumpe
- » manuelle Bettbahnschmierung
- » nachstellbare Hauptspindellager
- » Зубчатые колеса косозубые, закаленные и шлифованные
- » Bettbrücke
- » Устройство для подачи СОЖ
- » Digitalanzeige

LIEFERUMFANG

3-BackenDigitales Messsystem fertig montiert,
3-кулачковый патрон 315 мм,
DIN 55029 4-кулачковый патрон для
крепления на планшайбе 630 мм,
Неподвижный люнет 20 - 200 мм,
Подвижный люнет 20 -135 мм, Руководство
по эксплуатации на немецком языке

КАЧЕСТВЕ ОПЦИИ ES ZUBEHÖR

- » Schnellwechselstahlhalter Set Gr. C
- » Schnellwechselstahlhalterset Multifix Gr. C
- » Schnellwechselstahlhalter Set Gr. D
- » Schnellwechselstahlhalterset Multifix Gr. D