

KAMI WERKZEUGMASCHINEN

L+Z DREHMASCHINE

DKM 660x1500 SB



DKM 660x1500 SB

TECHNISCHE DATEN

Высота центров	330 mm
Расстояние между центрами	1500 mm
Отверстие шпинделя	82 mm
Наибольший диаметр обрабатываемой детали над станиной	660 mm
Наибольший диаметр изделия в выемке	840 mm
Наибольший диаметр изделия над суппортом	420
Диапазо частоты вращения	9-1600 U/min ступеней (24 ступеней)
Передний конец шпинделя	ISO 702/II Nr. 8 Camlock
Перемещение по оси X	305 mm
Перемещение по оси Z1-Achse	145 mm
Диапазон продольной подачи	0,028 - 6,43 mm/U (93 ступеней)
Диапазон поперечной подачи	0,012 - 2,73 mm/U (93 ступеней)
Метрическая резьба	0,5 - 224 mm (48 ступеней)
Дюймовая резьба	72 - 1/8 Gang/Zoll (49 ступеней)
Модульная резьба	0,5 - 112 mm (42 ступеней)
Резьба с диаметральной шагом	56 - 1/4 DP
Pinolenurchmesser	75 mm
Ход пиноли	150 mm
Крепление пиноли	Конус Морзе 5
Мощность двигателя	11 кВт (14.95 PS)
Масса	2.910,00 кг
Габариты	3135 x 1050 x 1450 mm



AUSSTATTUNG

- » gefertigt nach DIN 8606
- » 80 mm Отверстие шпинделя
- » Bettbrücke
- » elektromagnetische Тормоз шпинделя
- » automatischer Vorschub in Längs- und Plan über Einhandhebeltechnik
- » Eilgang in Längs und Plan via Taster
- » Предохраняющая от перегрузки муфта в фартуке суппорта
- » Spindelkastenschmierung durch integrierte Pumpe
- » manuelle Bettbahn-Центральная система смазки
- » 3 Achsen цифровой Messsystem
- » nachstellbare Hauptspindellager
- » Lamellenkupplung im Hauptgetriebe
- » schräg verzahnte, gehärtete und geschliffene Zahnräder für wenig Spiel und ruhigen Lauf
- » Micrometer Endanschlag
- » Устройство для подачи СОЖ
- » Брызгозащитная перегородка
- » 4-fach Stahlhalter

DKM 660x1500 SB

KAMI GmbH - Eisenstraße 20 - 30916 Isernhagen
Telefon (+49) 511 - 519 312-0
www.kami-maschinen.de

DKM 660x1500 SB



LIEFERUMFANG

3-кулачковый патрон 315 мм,
4 Backen Planscheibenfutter 500 mm,
1 подвижный люнет und 1 Stück
Неподвижный люнет mit 120-250 mm
Durchlass
Optional: Приспособление для обточки
конусов

КАЧЕСТВЕ ОПЦИИ ES ZUBEHÖR

- » Schnellwechselstahlhalter Set Gr. C
Schnellwechselstahlhalterset Multifix Gr. C
- » Körnerspitze MK5/PHD mitlaufend
- » Bohrzubehör Schnellspannbohrfutter B16, 1-13mm
- » Bohrzubehör Schnellspannbohrfutter B18 3-16mm
- » Sonstiges Zubehör Reduzierung MK5 - B18
- » Körnerspitzenset MK5 mitlaufend
- ...