

FKM 585VL-1




FKM 585VL-1

TECHNISCHE DATEN

Размеры стола	1370 x 254 mm
Поверхность зажима	1100 x 200 mm
Продольное перемещение (по оси X)	850 mm
Поперечное перемещение (по оси Y)	400 mm
Перемещение по оси Z	420 mm
Частота вращения шпинделя	65 - 4200 U/min бесступенчато über Variatr
Крепление инструмента	Steilkegel 40/ ISO 40
Наибольший диаметр сверления в стали	30 mm
Ход пиноли	127 mm
Размер T-образного паза	T14
Мощность двигателя	2,4 кВт 400 вольт
Масса	1.200,00 кг
Габариты	1905x1879x2235 mm

AUSSTATTUNG

- » Бесступенчатая передача для плавного регулирования числа оборотов, обеспечивающая высокую мощность привода шпинделя
- » Fräskopf beidseitig bis 90° schwenkbar
- » Fräskopf in der vertikalen Achse um +/- 30°
- » Подключаемый механизм точной ручной подачи
- » Spindel mit SK 40, radial und axial gelagert
- » Führungen über Keilleisten einstellbar
- » Links-Rechtslauf



LIEFERUMFANG

Кugelrollspindeln in X,Y,Z Achse, Устройство для подачи СОЖ, Поддон для стружки, Halogen Betriebsleuchte, pneumatisches Werkzeuganzuggerät, 3-осевая цифровая измерительная система в сборе

КАЧЕСТВЕННЫЕ ОПЦИИ ES ZUBEHÖR

- » Spannwerkzeugsortiment T16
- » Reduzierung SK40 auf MK3
- » Bohrzubehör Schnellspannbohrfutter B16, 1-13mm
- » Bohrzubehör Schnellspannbohrfutter B18 3-16mm
- » Planmesserkopf 45 Grad - 50mm/4
- » Planmesserkopf 45 Grad - 80mm/5
- » Planmesserkopf 45 Grad - 100mm/6

...