

DKM 2400



SCHWERDREHMASCHINE

DKM 2400

TECHNISCHE DATEN

Высота центров	1200 mm
Расстояние между центрами	5000 mm
Ширина станины	1100 mm
Umlauf-Ø über Bett	2400 mm
Umlauf-Ø über Support	2030 mm
Отверстие шпинделя	140 mm
Диапазо частоты вращения	2,5 - 250 U/min
Передний конец шпинделя	A2-15
Диапазон продольной подачи	(97) 0,032 - 12 m/U
Диапазон поперечной подачи	(97) 0,016 - 6 m/U
Метрическая резьба	(45) 1 - 120 mm
Дюймовая резьба	(42) 1/4 - 30 Gang/Zoll
Модульная резьба	(46) 0,5 - 60 mm
Резьба с диаметральный шагом	(48) 0,5 - 60 DP
Диаметр пиноли	240 mm
Ход пиноли	300 mm
Крепление пиноли	80/ 1 zu 7
Мощность двигателя	22 кВт/ AC
Масса	34.400,00 кг
Габариты	9920 x 2580 x 2710 mm

LIEFERUMFANG

Planscheibe 2000 mm, Неподвижный люнет Ø 220-630 mm, Подвижный люнет Ø 50-220mm, Устройство для подачи СОЖ, Ускоренный ход для суппорта, Задняя бабка с электроприводом

качестве опции :Неподвижный люнет Ø 900 - 1600mm, Rollerbock 800 - 1800 mm, Приспособление для обточки конусов

КАЧЕСТВЕ ОПЦИИ ES ZUBEHÖR

» Schnellwechselstahlhalter Set Gr. D
Schnellwechselstahlhalterset Multifix Gr. D