

KAMI WERKZEUGMASCHINEN

WERKZEUGFRÄSMASCHINE

# FKM 940 CNC



# FKM 940 CNC

## TECHNISCHE DATEN

Размеры стола	800 x 400 mm
Verfahrweg längs (x)	500 mm
Verfahrweg quer (y)	350 mm
Verfahrweg vertikal(z)	400 mm
Частота вращения шпинделя	0-3600 U/min
Крепление инструмента	ISO 40 / DIN 2080
Ход пиноли	80 mm
Ускоренный ход по оси X	6000 mm/min
Eilgang Y-Achse	6000 mm/min
Ускоренный ход по оси Z	6000 mm/min
Vorschubgeschwindigkeit X - Achse	2 - 3000 mm/min
Vorschubgeschwindigkeit Y - Achse	2 - 3000 mm/min
Vorschubgeschwindigkeit Z - Achse	2 - 3000 mm/min
Abstand	Spindelachse - Tischoberfläche □35 - 435 mm
Размер T-образного паза	7 x T14H7
Мощность двигателя главного привода	5,5 кВт
Drehmoment Подача по оси Z	22 Nm
Drehmoment Vorschub X-+ Y-Achse	10 Nm
Мощность двигателя насоса для подачи СОЖ	0.1 кВт
Мощность двигателя Hydraulik	0.55 кВт
Масса	1.300,00 кг
Габариты	1820x1640x1710 mm

## AUSSTATTUNG

- » Vollkabine
- » TNC 320 alternativ TNC 640 oder Heidenhain 7
- » Центральная система смазки mit Intervallschaltung
- » автоматическое Крепление инструмента
- » автоматическая Частота вращения über S-Befehl
- » Betriebsartenanzeige
- » elektronisches Handrad



## LIEFERUMFANG

Werkzeugfräsmaschine mit Heidenhain TNC 320, elektronisches Handrad, Vollkabine, Центральная система смазки mit Intervallschaltung, deutsche Betriebsunterlagen