

# FKM 960S



# FKM 960S

## TECHNISCHE DATEN

Размеры стола	850x450
Продольное перемещение (по оси X)	600 mm
Поперечное перемещение (по оси Y)	450 mm
Перемещение по оси Z	450 mm
Частота вращения шпинделя	40 - 2000 U/min бесступенчато
Крепление инструмента	ISO 40
Ход пиноли	60 mm
Vorschubgeschwindigkeiten X/Y/Z	10 - 1000 mm/min
Eilgang X/Y/Z	1200 mm/min
Drehmoment X+Y-Achse	7.7 Nm
Крутящий момент поворота вокруг оси Z	10 Nm
Размер T-образного паза	7 x 14 x 63 mm
Мощность двигателя	3.7 кВт 400 вольт
Масса	1.750,00 кг
Габариты	1600x1800x2000 mm

## AUSSTATTUNG

- » Separater C серводвигателеманtrieb für jede Achse mit hohem Drehmoment
- » 2-stufiges kraftvolles Hauptgetriebe mit бесступенчато regelbarem Диапазо частоты вращения
- » Vertikal-Fräskopf mit Зажим шпинделя ISO 40 mit manueller Werkzeugklemmung, beidseitig um 90° schwenkбар
- » Schwenkvorrichtung zur Demontage des Vertikal-Fräskopfes
- » Horizontalspindel ISO 40 mit Horizontalgegenlager
- » Zuschaltbare Hauptspindelbremse mit Haltefunktion für einfachen Werkzeugwechsel



## LIEFERUMFANG

Поддон для стружки, Задняя бабка  
Дополнительная оснастка: 3-осевой  
встраиваемый поворотный круглый стол,  
Круглый делительный стол 315 мм,  
Делительное устройство с задней бабкой,  
Станочные тиски 160 мм, Долбежная  
головка для долбления пазов