

KAMI WERKZEUGMASCHINEN

ZYKLENDREHMASCHINE

DKM 630/3000 ZS




DKM 630/3000 ZS

TECHNISCHE DATEN

Высота центров	315 mm
Расстояние между центрами	3000 mm
Ширина станины	560 mm
Наибольший диаметр обрабатываемой детали над станиной	630 mm
Наибольший диаметр изделия над суппортом	360 mm
Отверстие шпинделя	105 mm
Передний конец шпинделя	A1-11
Диапазо частоты вращения	20 - 1120 U/min 3 ступени передачи
Перемещение по оси X	370 mm
Перемещение по оси Z	2760 mm
Ускоренный ход по оси Z	7 m/min
Ускоренный ход по оси X	6 m/min
Диаметр пиноли	100 mm
Ход пиноли	250 mm
Крепление пиноли	Конус Морзе 5
Мощность двигателя	11 кВт
Масса	6.100,00 кг
Габариты	5500x1580x1850 mm

AUSSTATTUNG

- » 6-fach Werkzeugwechsler
- » automatisch Centralisierte Schmieranlage
- » Fanuc Oi-MATE Steuerung
- » RS-232 Schnittstelle
- » 2 Schiebetüren mit Sichtfenster



LIEFERUMFANG

Устройство для подачи СОЖ