

KAMI WERKZEUGMASCHINEN

ZYKLENDREHMASCHINE

DKM 800.1.5 ZS



DKM 800.1.5 ZS

TECHNISCHE DATEN

Высота центров	400 mm
Расстояние между центрами	1500 mm
Наибольший диаметр обрабатываемой детали над станиной	800 mm
Наибольший диаметр изделия над суппортом	500 mm
Ширина станины	560 mm
Отверстие шпинделя	105 mm
Передний конец шпинделя	A1-11
Диапазо частоты вращения	20 - 1120 U/min 3 ступени передачи
Перемещение по оси X	390 mm
Перемещение по оси Z	1260 mm
Ускоренный ход по оси Z	7 m/min
Ускоренный ход по оси X	6 m/min
Диаметр пиноли	100 mm
Ход пиноли	250 mm
Крепление пиноли	Конус Морзе 5
Мощность двигателя	11 кВт
Масса	5.400,00 кг
Габариты	4100x1680x2000 mm

AUSSTATTUNG

- » 4-fach Werkzeugwechsler
- » automatisch Centralisierte Schmieranlage
- » Fanuc Oi-MATE Steuerung
- » RS-232 Schnittstelle
- » 2 Schiebetüren mit Sichtfenster

LIEFERUMFANG

Устройство для подачи СОЖ