

KAMI WERKZEUGMASCHINEN

ZYKLENDREHMASCHINE

# DKM 800x2000 ZS



# DKM 800x2000 ZS

## TECHNISCHE DATEN

Высота центров	400 mm
Расстояние между центрами	2000 mm
Наибольший диаметр обрабатываемой детали над станиной	800 mm
Наибольший диаметр изделия над суппортом	500 mm
Ширина станины	560 mm
Отверстие шпинделя	105 mm
Передний конец шпинделя	A1-11
Диапазо частоты вращения	20 - 1120 U/min 3 ступени передачи
Перемещение по оси X	390 mm
Перемещение по оси Z	760 mm
Ускоренный ход по оси Z	7 m/min
Ускоренный ход по оси X	6 m/min
Диаметр пиноли	100 mm
Ход пиноли	250 mm
Крепление пиноли	Конус Морзе 5
Мощность двигателя	11кВт качестве опции 15кВт
Масса	5.650,00 кг
Габариты	4600x1680x2000 mm

## AUSSTATTUNG

- » 4-fach Werkzeugwechsler nbzw. 6-fach Wechsler
- » automatisch Центральная система смазки
- » Fanuc Oi-MATE bzw. SIEMENS 828D Steuerung
- » RS-232 Schnittstelle
- » elektronsiches Handrad
- » 2 Schiebetüren mit Sichtfenster

## LIEFERUMFANG

Устройство для подачи СОЖ, Vollkabine, elektronisches Handrad, LED-Betriebsartenanzeige, deutschsprachige Betriebsunterlagen, CE Konformitätserklärung, Siemens 828D bzw. FANUC OI MATE