

DKM 1250.5 Zyklon



DKM 1250.5 Zyklon

TECHNISCHE DATEN

Высота центров	625 mm
Расстояние между центрами	5000 mm
Ширина станины	755 mm
Наибольший диаметр обрабатываемой детали над станиной	1250 mm
Наибольший диаметр изделия над суппортом	880 mm
Отверстие шпинделя	128 mm
Передний конец шпинделя	A 215/8xM22
Диапазо частоты вращения	3.15 - 315 U/min
Диапазон продольной подачи	0.1 - 12 mm/U 56 ступеней
Диапазон поперечной подачи	0.05 - 6 mm/U 56 ступеней
Метрическая резьба	1 - 120 mm/ 44 ступеней
Дюймовая резьба	28 - 1/4 Gang/Zoll; 31 ступеней
Модульная резьба	0.5 - 60 mm; 45 ступеней
Резьба с диаметральный шагом	1/2 - 56 DP; 38 ступеней
Диаметр пиноли	160 mm
Ход пиноли	300 mm
Крепление пиноли	Конус Морзе 6
Мощность двигателя	22 кВт качестве опции 30 кВт
Масса	15.900,00 кг
Габариты	8100 x 2150 x 2150 mm

AUSSTATTUNG

- » motorisierter Reitstck
- » 4-fach Werkzeugwechsler
- » Vollkabine mit 2 Schiebetüren
- » Zyklensteuerung Fanuc MATE OI TD
- » Макс. вес заготовки frei fliegend zwischen den Spitzen 6 t
- » Макс. вес заготовки mit Einsatz von stehender Lünette 7-8 t
- » 1 Stück elektronisches Handrad

LIEFERUMFANG

4-кулачковый патрон для крепления на планшайбе 1250mm, Неподвижный и подвижный люнет, Fanuc Steuerung MATE OI TD.

Optional: Rollenbock, 3-B Drehfutter bis 1250 mm