

## Flachschleifmaschinen GKM 580/3

Vollautomatische Flachschleifmaschine mit automatischer vertikaler Zustellung.

**Netto: 33.450,00 €**

**Summe (inkl. USt.): 39.805,50 €**

zzgl. Versandkosten

### Technische Daten

Tischgröße	406 x 813 mm
max. Werkstückgewicht	500 Kg
max. Längs-Verfahrweg	910 mm
max. Quer-Verfahrweg	450 mm
max. Abstand Spindelmitte - Tisch	580 mm
hydr. Tischbewegung	7 - 23 m/min
autom. Querststellung	0,1 - 8 mm/min
Eilgang Querststellung	990 mm/min
autom. Vertikalzustellung	0,005 - 0,05 mm
Eilgang Vertikalzustellung	460 mm/min
Schleifscheibenabmessung	350 x 40 x 127 mm
Leistung Schleifspindelmotor	5.5 kW
Drehzahl Schleifspindel	1450 U/min
Größe Elektromagnetplatte	400 x 800 mm
Anschlussleistung	9.0 kW
Gewicht	4.300,00 kg
Abmessungen	3600x2400x1890 mm

### Ausstattung

- große Laufruhe, höchste Genauigkeit bei niedrigem Temperaturenbau
- Schleifspindel mit wartungsfreien, vorgespannten Präzisionsschräggrollagern
- Vertikale Achse mit automatischer Zustellung über Servomotor
- automatische Zustellung in Quer- und Längs
- hydraulische Tischlängsbewegung in der Y-Achse
- doppelte V-Führungen für die Längsbewegung
- kombinierte V- und Flachführungen für die Querbewegung
- Führungsbahnen gehärtet und geschliffen
- externes Hydraulikaggregat
- automatische Zentralschmierung

### Lieferumfang

Schleifscheibe, Schleifscheibenflansch, Auswuchtelle, Halogenarbeitsleuchte, Entmagnetisierungseinrichtung, Nassschleifeinrichtung, Elektromagnet 400 x 800 mm,