

Konsolfräsmaschine FKM 650A

Neues Modell Industrie Bohr- und Fräsmaschine mit Schaltgetriebe und hohem Drehzahlbereich. Die Maschine ist für legierten Stahl, Stahl und NE-Metalle bestens geeignet. Die Prismenführung in der Z-Achse gewährleistet eine hohe Präzision auch bei schwersten Fräsarbeiten

Netto: 9.100,00 €

Summe (inkl. USt.): 10.829,00 €

zzgl. Versandkosten

Technische Daten

Tischgröße	1000 x 300 mm
Verfahrweg längs (x)	600 mm
Verfahrweg quer (y)	320 mm
Höhenverstellung Fräskopf	500 mm
Spindeldrehzahl	120 - 3000 U/min (18 Stufen)
Werkzeugaufnahme	ISO 40 / SK 40
Pinolendurchmesser	100 mm
Pinolenweg	150 mm
Bohrleistung in Stahl	50 mm
Fräsleistung in Stahl	80 mm
Gewindeschneidleistung max.	M33
Ausladung	360 mm
Abstand Spindelnase - Tisch	100 - 600 mm
T-Nutengröße	T16
Motorleistung	2,2 kW
Kühlmittelpumpe	0,075 kW
Gewicht	850,00 kg
Abmessungen	1250x1500x2300 mm

Lieferumfang

3-Achsen digitales Messsystem fertig montiert, automatischer Vorschub in X- Achse, motorisierte Z-Achse, Kühlmitteleinrichtung, Gewindeschneideeinrichtung, Bohrpilolenvorschub.

optimales Zubehör

T16	68,50 €
universelle 3 - Achsen Digitalanzeige Marke KAMI (Fräsmaschine)	249,00 €
SK40 auf MK3	35,00 €
Schnellspannbohrfutter B16, 1-13mm	19,00 €
Schnellspannbohrfutter B18 3-16mm	Preis auf Anfrage
45 Grad - 50mm/4	Preis auf Anfrage
45 Grad - 80mm/5	105,00 €
45 Grad - 100mm/6	149,00 €
ISO 40	785,00 €
L=125mm	Preis auf Anfrage
ISO40 D-22mm	52,00 €
Kunststoff 7 fach	58,50 €
ISO40 D-27mm	52,00 €
ISO40 auf B18	24,00 €
ISO40 auf B16	24,00 €
TIN beschichtet DIN 844B	129,00 €
HV 160	398,00 €
HV 200	369,00 €
Messuhr 0-25 mm	28,50 €
Schnellspannbohrfutter B18 1-16mm	25,00 €
45 Grad - 63mm/5	98,00 €
Maschinenfuss D-200 mm	Preis auf Anfrage
für Schraubstock ELV 150	22,00 €
Fühlhebelmessgerät 560-002	34,00 €
ISO40 D-27mm DIN69871	52,00 €
SK40 auf MK4 DIN69871	Preis auf Anfrage