

L+Z Drehmaschine DKM 660x2000 SB

Die Ausstattungsmerkmale sprechen für sich. Die Maschine eignet sich hervorragend als Industrie- und Produktionsdrehmaschine zur Serien- und Einzelteillfertigung. Diese fast grenzenlosen Einsatzmöglichkeiten, in Kombination mit dem feinstufigen Getriebe, der robusten Konstruktion und einstellbarer Vorschübe und Drehzahlen werden fast jeder Anforderung gerecht.

Netto: 29.850,00 €

Summe (inkl. USt.): 35.521,50 €

zzgl. Versandkosten

Technische Daten

Spitzenhöhe	330 mm
Spitzenweite	2000 mm
Spindelbohrung	82 mm
Umlaufdurchmesser über Bett	660 mm
Umlaufdurchmesser in der Kröpfung	840 mm
Umlaufdurchmesser über Support	420
Drehzahlbereich	9-1600 U/min (24 Stufen)
Spindelnase	ISO 702/II Nr. 8 Camlock
Verfahrweg X-Achse	305 mm
Verfahrweg Z1-Achse	145 mm
Bereich Längsvorschübe	0,028 - 6,43 mm/U (93 Stufen)
Bereich Planvorschübe	0,012 - 2,73 mm/U (93 Stufen)
Metrische Gewinde	0,5 - 224 mm (48 Stufen)
Zollgewinde	72 - 1/8 Gang/Zoll (49 Stufen)
Modulgewinde	0,5 - 112 mm (42 Stufen)
Diametralgewinde	56 - 1/4 DP
Pinolendurchmesser	75 mm
Pinolenweg	150 mm
Pinolenaufnahme	Morse Konus 5
Motorleistung	11 kW (14.95 PS)
Gewicht	2.910,00 kg
Abmessungen	3635 x 1050 x 1450 mm

Ausstattung

- gefertigt nach DIN 8606
- 80 mm Spindelbohrung
- Bettbrücke
- elektromagnetische Spindelbremse
- automatischer Vorschub in Längs- und Plan über Einhandhebeltechnik
- Eilgang in Längs und Plan via Taster
- Überlastkupplung im Schlosskasten
- Spindelkastenschmierung durch integrierte Pumpe
- manuelle Bettbahn-Zentralschmierung
- 3 Achsen digitales Messsystem
- nachstellbare Hauptspindellager
- Lamellenkupplung im Hauptgetriebe
- schräg verzahnte, gehärtete und geschliffene Zahnräder für wenig Spiel und ruhigen Lauf
- Micrometer Endanschlag
- Kühlmittleinrichtung
- Spritzschutzwand
- 4-fach Stahlhalter

Lieferumfang

3-Backenfutter 315 mm, 4 Backen Planscheibenfutter 500 mm, 1 Stück mitlaufende Lünette und 1 Stück stehende Lünette mit 120-250 mm Durchlass Optional: Kegeldreheinrichtung

optimales Zubehör

Schnellwechselstahlhalterset Multifix Gr. C	849,00 €
MK5/PHD mitlaufend	89,00 €
Schnellspannbohrfutter B16, 1-13mm	19,00 €
Schnellspannbohrfutter B18 3-16mm	Preis auf Anfrage
Reduzierung MK5 - B18	14,00 €
MK5 mitlaufend	129,00 €
Flansch DIN55029, D=315, D1-8	411,30 €
4-B Drehfutter D=400, DIN6350, Guss	1.014,20 €
Flansch DIN55029, D=400, D1-8	716,70 €
Schnellspannbohrfutter B18 1-16mm	25,00 €
Maschinenfuss D-200 mm	Preis auf Anfrage
Kombinationsspannfutter K 62325	Preis auf Anfrage
Flansch DIN55029, D=500, D1-8	931,60 €