

FKM 546 HX -1



HIGHLIGHTS

» Steilkegel 40,X-Achsen Getriebevorschub

FKM 546 HX -1

TECHNISCHE DATEN

Tischgröße	800x240 mm
Verfahrweg längs (x)	460 mm
Verfahrweg quer (y)	230 mm
Verfahrweg (z)	320 mm
Spindeldrehzahl vertikal	115-1750
Spindeldrehzahl horizontal	40-1300 U/min
Werkzeugaufnahme	ISO 40 / DIN 2080
Pinolenhub	120 mm
Bohrleistung in Stahl	30 mm
Bohrleistung in Guss	40 mm
Ausladung	170-640 mm
T-Nutengröße	16 mm (T14)
Motorleistung	1,5 kW 400 Volt
Gewicht	1.120,00 kg
Abmessungen	1320 x 1280 x 2200 mm

AUSSTATTUNG

- » Zahnradgetriebe für kraftvollen Spindeltrieb ohne Drehmomentsverlust
- » Fräskopf beidseitig bis in die horizontale Ebene schwenkbar
- » zuschaltbarer manueller Feinvorschub
- » Spindel mit SK 40 radial und axial gelagert
- » Schwalbenschwanzführungen über Keilleisten einstellbar
- » Links-Rechtslauf



LIEFERUMFANG

ISO 40 Spannzangenfutterset mit Zangen, ISO 40 Bohrfutteraufnahme, Zahnkranzbohrfutter 1-13mm, Kühlmittleinrichtung, 3-Achsen digitales Messsystem fertig montiert

OPTIONALES ZUBEHÖR

- » Spannwerkzeugsortiment T14
- » Reduzierung SK40 auf MK3
- » Bohrzubehör Schnellspannbohrfutter B16, 1-13mm
- » Bohrzubehör Schnellspannbohrfutter B18 3-16mm
- » Planmesserkopf 45 Grad - 50mm/4
- » Planmesserkopf 45 Grad - 80mm/5
- » Parallelunterlagen L=125mm
- » ...