

KAMI WERKZEUGMASCHINEN

MEHRZWECKFRÄSMASCHINE

FKM 560 HSA -1



MEHRZWECKFRÄSMASCHINE

FKM 560 HSA -1

TECHNISCHE DATEN

Tischgröße	1120 x 260 mm
Spindeldrehzahl vertikal	90-2000
Spindeldrehzahl horizontal	40-1300 U/min
Bohrleistung in Stahl	20 mm
Verfahrweg längs (x)	600 mm
Verfahrweg quer (y)	300 mm
Verfahrweg (z)	380 mm
Werkzeugaufnahme	ISO 40 / DIN 2080
Pinolenhub	120 mm
T-Nutengröße	16 mm (T14)
motorleistung	2,2 kW 400 Volt
Gewicht	1.350,00 kg
Abmessungen	1580 x 1450 x 2150 mm

AUSSTATTUNG

- » elektrische Tischhöhenverstellung
- » schwere und massive Ausführung
- » alle Führungen durch Keilleisten einstellbar
- » Zentralschmierung
- » Schwalbenschwanzführungen
- » Rechts-Linkslaufschalter
- » Gewindeschneideinrichtung



LIEFERUMFANG

ISO 40 Spannzangenfutterset mit Zangen, ISO 40 Bohrfutteraufnahme, Zahnkranzbohrfutter 1-13mm, Kühlmittleinrichtung, 3-Achsen digitales Messsystem fertig montiert

OPTIONALES ZUBEHÖR

- » Maschinenschraubstock ELV 150E, Niederzug
- » Bohrzubehör Schnellspannbohrfutter B18 3-16mm
- » Parallelunterlagen L=125mm
- » Weldonaufnahme ISO40 D=10mm
- » Weldonaufnahme ISO40 D=12mm
- » Weldonaufnahme ISO40 D=14mm
- » Weldonaufnahme ISO40 D=16mm
- ...