

Mehrzweckfräsmaschine FKM 585VL-1

Preis auf Anfrage

Technische Daten

Tischgröße	1370 x 254 mm
Aufspannfläche	1100 x 200 mm
Verfahrweg längs (x)	850 mm
Verfahrweg quer (y)	400 mm
Verfahrweg (z)	420 mm
Spindeldrehzahl	65 - 4200 U/min stufenlos über Variator
Werkzeugaufnahme	Steilkegel 40/ ISO 40
Bohrleistung in Stahl	30 mm
Pinolenhub	127 mm
T-Nutengröße	T14
Motorleistung	2,4 kW 400 Volt
Gewicht	1.200,00 kg
Abmessungen	1905x1879x2235 mm

Ausstattung

- stufenlose Drehzahl über Variator für kraftvollen Spindeltrieb
- Fräskopf beidseitig bis 90° schwenkbar
- Fräskopf in der vertikalen Achse um +/- 30°
- zuschaltbarer manueller Feinvorschub
- Spindel mit SK 40, radial und axial gelagert
- Führungen über Keilleisten einstellbar
- Links-Rechtslauf
- autom. Pinolenvorschub für Bohren
- Gewindeschneideinrichtung
- Tiefenanschlag mit Mikrometereinstellung
- integrierte Kühlmittleinrichtung
- stufenlose Drehzahl über Variator

Lieferumfang

Kugelrollspindeln in X,Y,Z Achse, Kühlmittleinrichtung, Spänewanne, Halogen Betriebsleuchte, pneumatisches Werkzeuganzuggerät, 3-Achsen digitales Messsystem fertig montiert

optimales Zubehör

T16	68,50 €
SK40 auf MK3	35,00 €
Schnellspannbohrfutter B16, 1-13mm	19,00 €
Schnellspannbohrfutter B18 3-16mm	Preis auf Anfrage
45 Grad - 50mm/4	Preis auf Anfrage
45 Grad - 80mm/5	105,00 €
45 Grad - 100mm/6	149,00 €
ISO 40	785,00 €
L=125mm	Preis auf Anfrage
ISO40 D-22mm	52,00 €
Kunststoff 7 fach	58,50 €
ISO40 D-27mm	52,00 €
ISO40 auf B18	24,00 €
ISO40 auf B16	24,00 €
TIN beschichtet DIN 844B	129,00 €
HV 160	398,00 €
HV 200	369,00 €
Messuhr 0-25 mm	28,50 €
Schnellspannbohrfutter B18 1-16mm	25,00 €
45 Grad - 63mm/5	98,00 €
Maschinenfuss D-200 mm	Preis auf Anfrage
für Schraubstock ELV 150	22,00 €
Fühlhebelmessgerät 560-002	34,00 €
ISO40 D-27mm DIN69871	52,00 €
SK40 auf MK4 DIN69871	Preis auf Anfrage