

DKM 1600



DKM 1600

TECHNISCHE DATEN

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Spitzenhöhe | 800 mm |
| Spitzenweite | 8000 mm |
| Bettbreite | 755 mm |
| Umlaufdurchmesser über Bett | 1600 mm |
| Umlaufdurchmesser über Support | 1240 mm |
| Spindelbohrung | 130 mm |
| Spindelnase | A 2-15/8xM22 |
| Drehzahlbereich | 3.15 - 315 U/min (vorwärts) |
| Bereich Längsvorschübe | 0.1 - 12 mm/U 56 Stufen |
| Bereich Planvorschübe | 0.05 - 6 mm/U 56 Stufen |
| Metrische Gewinde | 1 - 120 mm/ 44 Stufen |
| Zollgewinde | 28 - 1/4 Gang/Zoll;31 Stufen |
| Modulgewinde | 0.5 - 60 mm;45 Stufen |
| Diametralgewinde | 1/2 - 56 DP;38 Stufen |
| Pinolendurchmesser | 160 mm |
| Pinolenweg | 300 mm |
| Pinolenaufnahme | Morse Konus 6 |
| Motorleistung | 22 kW |
| Gewicht | 19.400,00 kg |
| Abmessungen | 11100 x 2150 x 2150 mm |

AUSSTATTUNG

- » 130 mm Spindelbohrung
- » 755 mm Bettbreite
- » hydraulische Spindelbremse
- » hydraulisches Kupplungssystem
- » automatischer Vorschub in Längs- und Plan über Einhandhebeltechnik
- » Integrierte Kegeldreheinrichtung über angetriebenen Obersupport
- » elektrisch verfahrbarer Reitstock
- » Eilgang in Längs und Plan via Taster
- » Überlastkupplung im Schlosskasten
- » Spindelkastenschmierung durch integrierte Pumpe
- » manuelle Bettbahn-Zentralschmierung
- » nachstellbare Hauptspindellager



LIEFERUMFANG

4-Backenplanscheibenfutter 1250mm

OPTIONALES ZUBEHÖR

- » Schnellwechselstahlhalter Set Gr. D
- Schnellwechselstahlhalterset Multifix Gr. D