

DKM 1000 ZS



DKM 1000 ZS

TECHNISCHE DATEN

Spitzenhöhe	500 mm
Spitzenweite	6000 mm
Umlaufdurchmesser über Bett	1000 mm
Umlaufdurchmesser über Support	630 mm
Bettbreite	755 mm
Spindelbohrung	130 mm
Spindelnaese	A2-15
Drehzahlbereich	3,15 - 315 U/min stufenlos in 4 Getriebestufen
Verfahrweg X-Achse	520 mm
Verfahrweg Z-Achse	5730 mm
Eilgang Z-Achse	7 m/min
Eilgang X-Achse	6 m/min
Pinolendurchmesser	160 mm
Pinolenweg	300 mm
Pinolenaufnahme	Morse Konus 6
Motorleistung	22 kW
Gewicht	13.000,00 kg
Abmessungen	8800x2435x2150 mm

AUSSTATTUNG

- » 4-fach Werkzeugwechsler
- » autom. Zentralschmierung
- » Siemens 828D
- » RS-232 Schnittstelle
- » 2 Schiebetüren mit Sichtfenster

LIEFERUMFANG

Kühlmitteleinrichtung, Halbkabine mit 2 Schiebetüren, elektronisches Handrad, überwachter Futterschutz, elektrisch angetriebener Reitstock, gesteuerter 4-fach Werkzeugwechsler