

## Zyklendrehmaschine DKM 1000 ZS

Zyklendrehmaschine mit 4-fach Werkzeugwechsler und starkem Servomotor und 3 Getriebestufen. Die Wiederholgenauigkeit des Werkzeugwechslers liegt bei 0,008 mm. Hohe Eilganggeschwindigkeit von X=3 m/min und Z=6 m/min.

### Preis auf Anfrage

#### Technische Daten

Spitzenhöhe	500 mm
Spitzenweite	6000 mm
Umlaufdurchmesser über Bett	1000 mm
Umlaufdurchmesser über Support	630 mm
Bettbreite	755 mm
Spindelbohrung	130 mm
Spindelnase	A2-15
Drehzahlbereich	3,15 - 315 U/min stufenlos in 4 Getriebestufen
Verfahrweg X-Achse	520 mm
Verfahrweg Z-Achse	5730 mm
Eilgang Z-Achse	7 m/min
Eilgang X-Achse	6 m/min
Pinolendurchmesser	160 mm
Pinolenweg	300 mm
Pinolenaufnahme	Morse Konus 6
Motorleistung	22 kW
Gewicht	13.000,00 kg
Abmessungen	8800x2435x2150 mm

#### Ausstattung

- 4-fach Werkzeugwechsler
- autom. Zentralschmierung
- Siemens 828D
- RS-232 Schnittstelle
- 2 Schiebetüren mit Sichtfenster

#### Lieferumfang

Kühlmitteleinrichtung, Halbkabine mit 2 Schiebetüren, elektronisches Handrad, überwachter Futterschutz, elektrisch angetriebener Reitstock, gesteuerter 4-fach Werkzeugwechsler