

Zyklendrehmaschine DKM 800x2000 ZS

Zyklendrehmaschine mit 4-fach bzw. 6-fach Werkzeugwechsler und starkem Servomotor und 3 Getriebestufen. Die Wiederholgenauigkeit des Werkzeugwechslers liegt bei 0,008 mm. Hohe Eilganggeschwindigkeit von X=6 m/min und Z=7 m/min.

Preis auf Anfrage

Technische Daten

Spitzenhöhe	400 mm
Spitzenweite	2000 mm
Umlaufdurchmesser über Bett	800 mm
Umlaufdurchmesser über Support	500 mm
Bettbreite	560 mm
Spindelbohrung	105 mm
Spindelnase	A1-11
Drehzahlbereich	20 - 1120 U/min 3 Getriebestufen
Verfahrweg X-Achse	390 mm
Verfahrweg Z-Achse	760 mm
Eilgang Z-Achse	7 m/min
Eilgang X-Achse	6 m/min
Pinolendurchmesser	100 mm
Pinolenweg	250 mm
Pinolenaufnahme	Morse Konus 5
Motorleistung	11kW optional 15kW
Gewicht	5.650,00 kg
Abmessungen	4600x1680x2000 mm

Ausstattung

- 4-fach Werkzeugwechsler nbzw. 6-fach Wechsler
- autom. Zentralschmierung
- Fanuc Oi-MATE bzw. SIEMENS 828D Steuerung
- RS-232 Schnittstelle
- elektronsiches Handrad
- 2 Schiebetüren mit Sichtfenster

Lieferumfang

Kühlmitteleinrichtung, Vollkabine, elektronisches Handrad, LED-Betriebsartenanzeige, deutschsprachige Betriebsunterlagen, CE Konformitätserklärung, Siemens 828D bzw. FANUC 0I MATE