

## zyklengesteuerte Schwerdrehmaschine DKM 1250.5 Zyklon

zyklen gesteuerte Universaldrehmaschine für große Drehdurchmesser mit einer Spindelbohrung von 130 mm. Dieses Maschinenmodell ermöglicht durch seinen 22/30 kW Antriebsmotor. Es sind Drehdurchmesser von bis zu 3.500mm möglich.

### Preis auf Anfrage

#### Technische Daten

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Spitzenhöhe                    | 625 mm                       |
| Spitzenweite                   | 5000 mm                      |
| Bettbreite                     | 755 mm                       |
| Umlaufdurchmesser über Bett    | 1250 mm                      |
| Umlaufdurchmesser über Support | 880 mm                       |
| Spindelbohrung                 | 128 mm                       |
| Spindelnase                    | A 215/8xM22                  |
| Drehzahlbereich                | 3.15 - 315 U/min             |
| Bereich Längsvorschübe         | 0.1 - 12 mm/U 56 Stufen      |
| Bereich Planvorschübe          | 0.05 - 6 mm/U 56 Stufen      |
| Metrische Gewinde              | 1 - 120 mm/ 44 Stufen        |
| Zollgewinde                    | 28 - 1/4 Gang/Zoll;31 Stufen |
| Modulgewinde                   | 0.5 - 60 mm;45 Stufen        |
| Diametralgewinde               | 1/2 - 56 DP;38 Stufen        |
| Pinolendurchmesser             | 160 mm                       |
| Pinolenweg                     | 300 mm                       |
| Pinolenaufnahme                | Morse Konus 6                |
| Motorleistung                  | 22 kW optional 30 kW         |
| Gewicht                        | 15.900,00 kg                 |
| Abmessungen                    | 8100 x 2150 x 2150 mm        |

#### Ausstattung

- motorisierter Reitstock
- 4-fach Werkzeugwechsler
- Vollkabine mit 2 Schiebetüren
- Zyklensteuerung Fanuc MATE OI TD
- max. Werkstückgewicht frei fliegend zwischen den Spitzen 6 to
- max. Werkstückgewicht mit Einsatz von stehender Lünette 7-8 to
- 1 Stück elektronisches Handrad

#### Lieferumfang

4-Backenplanscheibenfutter 1250mm, stehende und mitlaufende Lünette, Fanuc Steuerung MATE OI TD. Optional: Rollenbock,3-B Drehfutter bis 1250 mm